

特定施設の使用の方法

別添図を添付する

工場又は事業場における施設番号	1	ドライクリーニング機械 (2台)	2	ランドリー機械 (2台)	
特定施設番号及び名称	6	7 洗浄施設	6	7 洗浄施設	
設置場所	別添図1のとおり		別添図1のとおり		
操業の系統	別添図2のとおり		別添図2のとおり		
使用時間間隔	～時, ～時, ～時		～時, ～時, ～時		
1日当たりの使用時間	7.5時間		7.5時間		
使用の季節的変動	4～5月 平均10回/日 9～10月 " 8回/日 他 " 6回/日		特になし		
原材料(消耗資材を含む。)の種類,使用方法及び1日当たりの使用量	パークロロエチレン L/日 ドライソープ(洗浄剤) kg/日		水, 洗剤  洗剤 10kg/日		
汚水等の汚染状態	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	pH	7	6～8	7.5	8～9
	BOD(mg/l)	-	-	200	300
	SS (mg/l)	-	-	260	300
	PCE(mg/l)	0.25	0.25	-	-
	特定施設ごとに排出される汚水の水質を記入する				
特定施設ごとに排出される汚水の量を記入する					
汚水等の量 (m <sup>3</sup> /日)	通常	最大	通常	最大	
	0.006	0.008	52	78	
その他参考となるべき事項					

備考 汚水等の汚染状態の欄には, 当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。