屋内貯蔵所構造設備明細書

事	業 0)概要	硝化綿魚	硝化綿クリヤラッカー、各種合成樹脂塗料の貯蔵を行う。													
建	階 数		1	1 階		建築面積		1 :		5 . 0 m²		べ面和			1 5	5 . 0	m²
築物構の	壁	延焼のる		コンクリート		≻造 村			鉄 骨 造		造	床			コンクリート造		
		その他	の壁	コンクリート造		はり			コンクリート造		屋根又は 上階の床			長尺鉄板			
構造	窓	な	U	出入口		定防火設 閉式	防火設備 階		段が		: L		軒 階	高高	,	3 . 5	m
建築物の一部に貯 蔵所を設ける場合			PHX			建築面	面積				m²	延	べ i	面積			m²
		设ける場 の構造		建築物の構造概要													
架	台	の構う	造 スチ	ール製(1	, 6 (0 H)											
採	光、	照明設信	備 耐圧	耐圧防爆白熱灯 3個													
換	気、拮	非出の設	備 強制	強制排出設備 F D 付(防爆型) 1 個													
電	③ 気 設 備 金属管配線で施工																
避	雷	設 1	備 屋根	屋根上にJIS A 4201 尖針2本													
通設	風、冷	房装置等	か 精														
消	火	設 1	備 第 5 ⁵	第 5 種粉末消火器(6 kg×3本)													
警	報	設 1	葡 加入	加入電話(-)													
		請負者 「氏名		幌市南区真! 設備株式: 表取締役			目 田当者)			電	話		-		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。