

別記様式 2

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備 } の概要表  
水噴霧消火設備・泡消火設備

水 源	専用・兼用	種 別	地下ピット・床置き・その他 ( )			有効水量 (当該設備用)	m <sup>3</sup>		
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力					
			電圧	V	φ × L/min × m × kw				
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有・無	容 量	L	ポンプ設置場所			
高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積	m <sup>3</sup>		
屋内消火栓	1号	個	2号	個	易操作性1号	個	合 計	個	
屋外消火栓	個	ホース	長さ	m	本	表示灯	専用・兼用		
噴霧ヘッド	標準放射量		L/min	標準放射圧力	MPa	放射角度 °			
泡放出口	フォームヘッド		個	フォームウォータースプリンクラーヘッド		個			
	高発泡用泡放出口		個	泡ノズル		個	その他 ( )		個
泡消火設備の方式	固定式 (全域・局所) ・ 移動式			高発泡・低発泡	一斉開放弁	A 個			
泡消火薬 剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡		貯蔵量	L	希釈容量濃度	%		
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他 ( )							
放 水 (出・射) 区 域	区域数	最大	放水 (出・射) 面積	m <sup>2</sup>	放水 (出・射) 量	L/min	放出体積	m <sup>3</sup>	
		最小	放水 (出・射) 面積	m <sup>2</sup>	放水 (出・射) 量	L/min	放出体積	m <sup>3</sup>	
起動装置	ポンプ起動方式	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他							
	起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他 ( )						手動式開放弁	
自動警報装置	流水検知装置	A	個	圧力検知装置	個	その他			
配 管	立上がり管口径	A	材質	専用・兼用 ( 設備)					
	止水弁	逆止弁			その他 ( )				
ブ ー ス ポ ス タ ン プ	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力		補助水槽					
		φ × L/min × m × kw		m <sup>3</sup>					
		φ × L/min × m × kw		m <sup>3</sup>					
電 源	常用電源	単相・三相	AC	V	電灯回路・動力回路				
		DC	V	AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用	
	非常電源	自家発電設備	単相・三相	AC・DC	V	kVA	使用別	専用・共用	
		蓄電池設備	DC	V	AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用
非常電源専用受電設備		単相・三相 AC V							
配 線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ( )							
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ( )							
	警報回路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ( )							
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ( )							
そ の 他									

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。